



Mobile Heizung 120kW, Viessmann Vitoplex 200 Datenblatt mit Abgaswärmerückgewinnung Lamellenwärmetauscher

Viessmann Vitoplex 200



Stützen zum Abstellen der Heizung



Wärmeleistung Ölheizung
**Wärmeleistung-
Abgaswärmerückgewinnung**
Energieeinsparung Rückgewinnung
Abmessung ohne Transportfahrzeug

120 kW

38,65 kW

Stufe 1 ca. 40%, Stufe 2 ca. 60%

L = 300 cm

B = 220 cm inkl. Stütze

H = 230 cm inkl. Stütze

KIA 2900 (oder LKW)

ca. 2000kg

Viessmann Vitoplex SX2

HST 25/16, 100 Watt

Öl – Gebläsebrenner / Typ VE III 2.1

Ø 160

Geka Anschluss 1“ Zoll,

kein Brauchwasser

Bauseits

Bauseits

3 Bar

Rostfreier Tank Liter 800 Liter

Auffangwanne Auslaufschutz

230 V

Transportfahrzeug
Gewicht ohne Heizöl / Wasser
Kessel
Kesselpumpe
Brenner, Norm EN 267
Kamin
Anschluss Heizung VL / RL

Umwälzpumpe
Expansionsgefäß
Sicherheitsventil
Öltank

Elektroanschluss